

MAYLINE FS

FAGYÁLLÓ FOLYADÉK INHIBITOROKKAL (PROPILEN-GLIKOL ALAPÚ)



Nagy hatékonyságú propilén-glikol alapú fagyálló koncentrátum, korróziós inhibitorokkal (korrózió gátló)

MAYLINE FS nagy hatékonyságú propilén-glikol alapú fagyálló koncentrátum, antikorróziós adalékokkal kombinálva, mely nemcsak a rozsdá kialakulását előzi meg, de az egyéb rendszerben található anyagok, mint acél, réz, alumínium, tömítések korrózióját is megakadályozza.

Mayline FS használata különösen napkollektoros, geotermikus fűtési és hűtési, illetve hőszivattyús rendszereknél javasolt.

Szavatossági idő: 5 év (gyártástól számított)

Fontos figyelmeztetés

A rendszernek minden egyéb anyagtól mentesnek kell lennie, úgy mint egyéb fagyálló folyadékok, szivárgásgátlók, inhibitorok. Kövesse precízen a használati útmutatót a szelepek és szivattyúk esetleges károsodásának elkerülésére.

Használati utasítások

Űrítse le a rendszert, és használja a mérőberendezést a rendszerben található vízmennyiség meghatározására. Töltse fel félig a rendszert vízzel. Használja töltő szivattyút a szükséges mennyiségű Mayline protektív fagyálló feltöltéséhez. Töltse fel a rendszert teljesen vízzel és légtelenítse azt. 2 óra keringetés után a rendszer fagyálló koncentrációját ellenőrizni kell. A mérőeszköznek propilén-glikol mérésére is alkalmasnak kell lennie.

Javasoljuk, hogy ellenőrizze a rendszer fagyálló koncentrációját évente, és pótolja azt, amennyiben szükséges.

Ártalmatlanítás

A helyi rendelkezéseknek megfelelő kémhatású és összetételű folyadékot lehet a szennyvíz hálózatba engedni, általában megfelelően felhígítva hálózatba engedhető.

Kód	Kivétel
10/MYFS	10 kg kanna
20/MYFS	30 kg kanna
25/MYFS	25 kg kanna
200/MYFS	200 kg hordó
1000/MYFS	1000 kg konténer

Biztonsági adatlap

Amennyiben az adalék anyag szembe jutna, alaposan öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben bőrre kerül, bő vízzel öblítse le. Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Mossa le azonnal vízzel az esetlegesen kifolyt készítményt a használati, berendezési tárgyairól (pl. csempe, padló, mosdó), így megóvhatja azokat a károsodástól.

A készítményt tartsa távol a gyermekektől!

Keverési arányok

Rendszer víz űrtartalom	Fagyálló koncentráció	Védelmet nyújt
100 l	12 %	-3°C
100 l	18 %	-6°C
100 l	25 %	-10°C
100 l	32 %	-15°C
100 l	40 %	-20°C

Szállítás

A termék közúti szállítása nem veszélyes anyag besorolású. A jelzés a tesztelés eredménye, technikai besorolás változhat!