

MAYLINE HR

TISZTÍTÓ ADALÉK FŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

Adalék a központi fűtési rendszerek tisztításához

A Mayline HR tisztító adalékot a fűtési rendszerek hidraulikus köreinek vízkő-, rozsda, iszap lerakódásainak és egyéb üledékek eltávolítására fejlesztették ki, megnövelve ezzel azok hozamát, hatékonyságát. Használatával a régi rendszerek felújítása érhető el, azok tisztításával helyreállíthatók vagy megközelíthetők az eredeti paraméterek. A termék minden általánosan használt anyag esetén alkalmazható, mint például acél, alumínium és szintetikus anyagok.

A rendszer keringető szivattyújával cirkuláltatható, 2-4 nap alatt végbemenő tisztító hatás.



Fontos!

Ne lépje túl a rendszerben 50 °C-ot! A tisztítandó hidraulikus rendszernek minden egyéb anyagtól mentesnek kell lennie (pl. fagyálló folyadékok, szivárgásgátlók, sóoldatok). Kövesse és gondosan tartsa be az utasításokat, hogy ne sérüljenek a szivattyúk és a szabályzó szelepek.

A tisztítási folyamat befejezetével a Mayline HR tisztító adalékot tartalmazó folyadékokat el kell távolítani a rendszerből!

Kód	Kiszérelés
5/MYHR	5 liter
1/MYHR	1 liter (12 db/doboz)

Szavatossági idő: 5 év (gyártástól számított)

Használati utasítások

A tisztítási művelet megkezdése előtt engedje le az iszapot (korábbi technológiai vizet) a rendszerből és töltsse fel friss vízzel. Minden szabályozó szelepet teljesen nyisson ki. A kiszámított mennyiségű Mayline HR-t adagolja a rendszerbe, szükséges. Kapcsolja be a keringető szivattyút és cirkuláltassa folyamatosan a tisztító folyadékokat az optimális tisztító hatás eléréséhez. A tisztítási idő 2-4 nap lehet, de a hőmérséklet soha nem haladhatja meg a 50° C-ot!

Űrítse le teljesen a fűtési rendszert, majd öblítse jól azt vízzel. Hogy megvédje a lerakódásoktól, illetve a korróziótól a tiszta fűtési rendszert, Mayline K32 vagy Mayline FS (lásd. UNI 8065 norma szerint) használatát javasoljuk.

Ártalmatlanítás

A helyi rendelkezéseknek megfelelő kémhatású és összetételű folyadékokat lehet a szennyvíz hálózatba engedni, általában semlegesítve.

Biztonsági adatlap

Amennyiben az adalék anyag szembe jutna alaposan öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben bőrre kerül, bő vízzel öblítse le. Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Mossa le azonnal vízzel az esetlegesen kifolyt készítményt a használati, berendezési tárgyokról (pl. csempe, padló, mosdó), így megóvhatja azokat a károsodástól.

A készítményt tartsa távol a gyermekektől!

Keverési arányok

1% (1 liter Mayline HR 100 liter vízhez)

FIGYELEM: A TERMÉKET NEM SZABAD - AZ ELŐÍRÁSTÓL ELTÉRŐ, TÚL MAGAS VAGY TÚL ALACSONY KONCENTRÁCIÓBAN ALKALMAZNI.

Szállítás

A termék közúti szállítása nem veszélyes anyag besorolású. A jelzés a tesztelés eredménye, technikai besorolás változhat!