

MAYLINE PROTEC

PROTECTOR INHIBITOR

Foszfát-alapú korróziógátló folyadék fűtési rendszerekhez

A Mayline PROTEC adalék védelmet biztosít a fűtési rendszerek elemeinek, különös tekintettel az acél, réz és alumínium szerelvényekre, rendszer elemek védő hatásával. A csövek, szerelvények felületét vékony bevonattal látja el, mely különösen fontos az általában jelentkező oxigén diffúziós hatás esetén (pl. padlófűtési csövek, tömítések mentén nyári időszakban).

Összetevők: foszfát, inhibitorok és egyéb adalékok.



Fontos!

Használjon Mayline HR tisztítószer a védő folyadék alkalmazását megelőzően, majd öblítse át és tisztítsa ki a rendszert. Mayline PROTEC adalékot glikollal vagy egyéb fagyállóval igen, de más vegyi anyaggal NEM szabad keverni!

| Kód | Kiszérelés |
|----------|-----------------------|
| 5/MYPTEC | 5 liter |
| 1/MYPTEC | 1 liter (12 db/doboz) |

Szavatossági idő: 5 év (gyártástól számított)

Használati utasítások

Tisztítsuk meg a fűtési rendszert a Mayline HR tisztító adalék alkalmazásával, az UNI 8065 norma szerint. Ellenőrizze a rendszer paramétereit és számítsa ki a rendszer térfogatát. Töltse fel a fűtési rendszert félig, használjon töltő szivattyút a megfelelő mennyiségű PROTEC védőfolyadék adagolásához. Töltse teljesen fel a rendszer vízzel, légtelenítse azt, majd kapcsolja be a szivattyút a folyadék keringetéséhez. 10 perc cirkuláltatás után ellenőrizze a kémhatást, a pH értéket; az elérni kívánt érték 8.5 és 9.0 között kell legyen.

Ellenőrizze a koncentrációt 1, legfeljebb 3 hónapon belül, töltse fel a rendszer a szükséges PROTEC védőfolyadék és víz adagolásával. Szükség esetén engedje le a rendszerből a folyadékot megjelenő szennyeződések, kiválások esetén, majd ismét töltse fel PROTEC protektív adalékkal kevert vízzel. 12 havonta ellenőrizze a pH-értéket! Padló-/falfűtési rendszerekhez a Maychem SBA adalék javasolt, mely nemcsak antikorróziós és zajcsökkentő, de antibakteriális hatással is bír.

Ártalmatlanítás

A helyi rendelkezéseknek megfelelő kémhatású és összetételű folyadékot lehet a szennyvíz hálózatba engedni, általában megfelelően felhígítva hálózatba engedhető.

Biztonsági adatlap

Amennyiben az adalék anyag szembe jutna alaposan öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben bőrre kerül, bő vízzel öblítse le. Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Mossa le azonnal vízzel az esetlegesen kifolyt készítményt a használati, berendezési tárgyairól (pl. csempe, padló, mosdó), így megóvhatja azokat a károsodástól.

A készítményt tartsa távol a gyermekektől!

Keverési arányok

1% (1 liter Mayline PROTEC 100 liter vízhez)

FIGYELEM: A TERMÉKET NEM SZABAD - AZ ELŐÍRÁSTÓL ELTÉRŐ, TÚL MAGAS VAGY TÚL ALACSONY KONCENTRÁCIÓBAN ALKALMAZNI.

Szállítás

A termék közúti szállítása nem veszélyes anyag besorolású. A jelzés a tesztelés eredménye, technikai besorolás változhat!