

MAYLINE SBA

HÁRMAS HATÁSÚ PROTECTOR INHIBITOR FOLYADÉK

Inhibitor adalék max. 80 °C hőmérsékletű fűtési rendszerekhez (padló-, falfűtés, felületfűtési panelek) vagy vegyes (padló+radiátor) fűtési rendszerekhez.

Mayline SBA egy szerves összetevővel rendelkező fertőtlenítő biocid, elsősorban az alacsony hőmérsékletű vagy vegyes (padló+radiátoros) fűtési rendszerekben javasolt, használatával elkerülhetők a baktériumok, penész és gombák elszaporodásából adódó szennyeződések, minde mellett korrózió gátló hatása is van. A termék lakossági és közintézményi, ipari felhasználásra is alkalmas, nem alkalmazható ivóvíz rendszerekben. A Mayline SBA a pH-érték megváltoztatása nélkül akadályozza meg a rendszer elemek korrózióját, gátolja a gázképződést, vízkő lerakódást és a baktérium telepek kialakulását.

Összetevők: biocid, molibdén, réz inhibitorok és egyéb adalékok.

Fontos!

Alkalmazása során más vegyi adalékkal nem keverhető. Üzemszerű használatával a rendszer maximális fűtési közeg hőmérséklete nem haladhatja meg a 80°C-ot.

Használati utasítások

Ezen biocid típusú adalék elsősorban az alacsony hőmérsékletű vagy vegyes (padló+radiátoros) fűtési rendszerekben javasolt, használatával elkerülhetők a baktériumok, penész és gombák elszaporodásából adódó szennyeződések, fontos megjegyezni, hogy minde mellett korróziógátló hatása is van.

A felületfűtő rendszerek (padló vagy falfűtés, felületfűtő panelek) - melyek kevesebb, mint 1 éve vannak használatban -, adjunk 1 liter Mayline SBA-t minden 100 liter fűtővízhez, a üzemi hőmérséklet nem haladhatja meg 80 °C-ot. 1 évnél régebbi felületfűtő vagy radiátoros rendszerek esetében felemlhetjük a dózist 2%-ra (2liter SBA/100liter víz).

12 havonta ellenőrizze a koncentrációt az UNI 8065 norma szerint a MOLIBDÉN KIT felhasználásával. A fent leírt 2% esetén az anyag koncentrációja kb. 100 mg/liter. Amennyiben az anyag koncentrációja kevesebb, mint 80 mg/liter, acélcsöves, radiátoros rendszernél a korrózió védelem nem lesz hatékony.

Kb. 3 év használat után javasolt az adalékkal ellátott fűtővíz cseréje.

Ártalmatlanítás

A helyi rendelkezéseknek megfelelő kémhatású és összetételű folyadékot lehet a szennyvíz hálózatba engedni, általában megfelelően felhígítva hálózatba engedhető.



Kód	Kiszerezés
5/MYSBA	5 liter
1/MYSBA	1 liter (12 db/doboz)

Szavatossági idő: 5 év (gyártástól számított)

Biztonsági adatlap

Amennyiben az adalék anyag szembe jutna alaposan öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben bőrre kerül, bő vízzel öblítse le. Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Mossa le azonnal vízzel az esetlegesen kifolyt készítményt a használati, berendezési tárgyakra (pl. csempe, padló, mosdó), így megóvhatja azokat a károsodástól. A készítményt tartsa távol a gyermekektől!

Keverési arányok

1-2% (1-2 liter Mayline SBA 100 liter fűtővízhez).

Szállítás

A termék közúti szállítása nem veszélyes anyag besorolású. A jelzés a tesztelés eredménye, technikai besorolás változhat!